

ADROLOOK ENDOSKOPE



Das Neue Videoendoskop V55N



Technische Daten

3.5" HD digital (720x 640 Pixel) LCD Anzeige.
Robuste gummi-ummantelte Gehäuserückseite
Stoßgeschütztes Gehäuse
Anschluss über USB mit Live Bild Betrachtung an PC
Gewindeaufnahme für Magnet oder Halterung
Dokumentation von Bildern (JPEG)
Dokumentation von Videos (MPEG4/AVI).
Sprachaufnahme / Mikrofon
Lautsprecher
Vor und Zurückspulen von Videos
8-fach digitaler Zoom.
Wiederaufladbarer Li-ion Akku
Akkulaufzeit bis 440 Minuten
Bildrotierungsfunktion auf dem Monitor des Video Endoskop
TV / AV Anschluß (PAL/NTSC)
17 verschiedene Menusprachen wählbar
Stufenlosregulierbares LED-Licht für die optimale Beleuchtung
USB 1.0 und 2.0 Anschluss
Inkl. 4 GB SD_Speicherkarte (kompatibel bis 32 GB)
Netzteil: 100-240V AC in / 5.5V DC out.

Lieferumfang

Stoßgeschützter Transportkoffer, 3.7V
Netzteil, 4GB SD Speicherkarte, USB
Kabel, Reinigungsset, Q-Tip, Bedie-
nungsanleitung.

Sondierungskabel

Optische Endoskope Ø :

1.9mm/ 2.7mm/ 3.9mm/ 4.0mm/ 4.3mm/ 5.0mm/
5.5mm/ 6.0mm/ 6.5mm 90°
(55-360 mm)

Sondierungskabel Ø (flexibel) :

5.5mm / 8.0mm/ 10mm/ 12mm/ 16mm/ 20mm/ 25mm
(1-40 Meter)

Sondierungskabel Ø (beweglich) :

5.5mm / 8.0mm/ 10mm/ 12mm/ 16mm
(1-5 Meter)

Arten: Standard (flexible) / beweglich (2-Wege 180°) /
starr (360° drehbar) / Fiberglas (10-120 Meter)

Zubehör

Führungskugel / Zentrierring : OD5.5mm/
8.0mm/ 20mm.

Magnet: OD5.5mm.

Spiegel: OD4.3mm/ 5.5mm/ 8.0mm.

Winkel: 35° -70° / 45° -90° / 55° -110° .